

Паспорт изделия**Потолочный громкоговоритель КСА-С6ТС50**

Благодарим за приобретение потолочного громкоговорителя KONANlabs KCA-C6T30 – мощной встраиваемой двухполосной акустической системы для распределённых систем звукоусиления. Громкоговоритель предназначен для работы как в высоковольтных, так и в низковольтных сетях трансляции, оснащён полноценным кроссовером, что позволяет воспроизводить музыку с качеством HiFi даже в высоковольтных сетях. Диффузор низкочастотного динамика выполнен из плетёного кевлара, высокочастотного – из шёлка. Громкоговоритель комплектуется эстетичной решёткой без рамки.

**Технические характеристики:**

Номинальное напряжение линии, В.....	100
Низковольтный импеданс, Ом	8
Долговременная мощность, Вт.....	50
Пиковое звуковое давление, дБ.....	112
Эффективный частотный диапазон, Гц	55-20000
Количество частотных полос.....	2
Диаметр низкочастотного излучателя, дюймов	6,5
Диаметр высокочастотного излучателя, дюймов	0,75
Тип корпуса.....	открытый
Диаметр монтажного отверстия, мм.....	200
Видимый диаметр, мм	225
Монтажная глубина, мм	95
Вес, кг	1,25